

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 22.09.2014,
ОГРН 1145476117467

(Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская,
Здание 12/4, Этаж 3

Место нахождения (юридического лица) или место жительства (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Телефон: +73832092221 Адрес электронной почты: siblkz@siblkz.ru

Номер телефона, Адрес электронной почты

в лице Директора Михайлова Анатолия Дмитриевича

должность, ФИО руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации подписывать Заявление (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа), или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

заявляет, что

Материалы лакокрасочные: Эмаль ПФ-115

(Наименование, обозначение и название продукции, обеспечивающие её идентификацию (согласно стандартам, а также её тип/марка/модель/артикул/др.), в том числе иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии))

Код ОКПД2: 20.30.12.130 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208

Коды

Серийный выпуск

Наименование объекта декларирования (серийный выпуск с указанием срока действия / партия – с указанием размера партии / единичное изделие – с указанием заводского № изделия), Реквизиты товаросопроводительной документации на партию продукции или единичное изделие (№ и дата заключения договора (контракта), спецификации (инвойса), заказ-наряда и др.)

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"

Наименование юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская,
Здание 12/4, Этаж 3, Телефон: +73832092221, E-mail: siblkz@siblkz.ru

Место нахождения (юридического лица) или место жительства (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

соответствует требованиям

ГОСТ Р 51691-2008 "Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия" Таблица 1
(показатели 2, 3), табл.2 (с 01.01.2012), табл. 4, пп. 5.9, 5.10

(Наименование стандарта(-ов), на соответствие требованиям которого(-ых) проводится обязательная оценка (подтверждение) соответствия в форме декларирования соответствия)

Декларация принята на основании протокола испытаний № Г20200131-003 от 31.01.2020 года
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Интера», аттестат
аккредитации РОСС RU.31787.04ФРЕ06.


Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя № RU.04RU.04ПТС 1.C01077
от 31.01.2020, выданного Органом по сертификации ООО «Мостест» системы добровольной
сертификации рег. № РОСС RU.31903.04ПТС1 «ПРОМТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ»

(Сведения о документах, представленных заявителем с Заявлением, служащих основанием для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям)

Дата принятия декларации 31.01.2020г.

Декларация о соответствии действительна до 30.01.2023г.




подпись

А.Д. Михайлов

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОСП ООО "ВОСТОК-ЗАПАД", рег. № RA.RU.11AM04 с 04.10.2018
109029, РОССИЯ, город Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 8, комната 4

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Дата регистрации **31.01.2020**, регистрационный номер декларации **РОСС RU Д-RU.AM04.B.02219/20**

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)



Д.М. Беляев

(подпись, инициалы, фамилия Заместителя руководителя органа по сертификации продукции)

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	Г20200131-003	от	31.01.2020	г.
--	---------------	----	------------	----

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Интера»

Сертификат № РОСС RU.31787.04ФРЕ06 от 08.04.2019 г., срок действия до 07.04.2022 г.

Адрес: 125167, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ПОДВ О П I К 10 О 1;

Телефон: +7 (919) 221-43-50. Адрес электронной почты: intera_lab19@mail.ru

Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).



УТВЕРЖДАЮ

/ В.П. Серов /

Объект испытаний (тип, артикул, модель, марка):	Материалы лакокрасочные: Эмаль ПФ-115
Наименование и адрес изготовителя:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД" Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская, Здание 12/4, Этаж 3
Наименование и адрес заявителя испытаний:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД" Место нахождения: 630110, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Кайтымовская, Здание 12/4, Этаж 3
Цель испытаний:	Оценка соответствия ГОСТ Р 51691-2008 Таблица 1 (показатели 2, 3), табл.2, табл. 4, пп. 5.9, 5.10
Акт отбора образцов (проб):	Акт отбора заявителя Б/Н от 17.01.2020
Метод (методика) испытаний:	ГОСТ Р 51691-2008 Таблица 1 (показатели 2, 3), табл.2, табл. 4, пп. 5.9, 5.10
Место проведения испытаний:	Испытательные залы ИЛ ООО «Интера»
Дата получения объекта испытаний:	17.01.2020
Сроки испытаний:	17.01.2020-31.01.2020
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 20-22 °С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.
Испытательное оборудование (указывается при необходимости):	---

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ Р 51691-2008

Раздел	Требования / испытания	Результаты / замечания	Заключение
5	Технические требования		
5.1	Эмали изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативных и технических документов на конкретную марку эмали по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке	Требования выполняются	С
5.3	В НД или ТД на конкретную марку эмали включены показатели, характеризующие ее технологичность, приведенные в таблице 1	Требования выполняются	С

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний	
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	Указаны в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ Р 52487	
3. Время и степень высыхания	Указаны в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 19007	
5.4	Для эмалей, готовых к применению, предназначенных для проведения окрасочных работ на открытом воздухе, значение по показателю "Массовая доля нелетучих веществ" приведено в таблице 2	Требования выполняются	С

Таблица 2

Назначение эмали	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее*	Метод испытания
Для окрашивания инженерных сооружений (мостов, конструкций, трубопроводов и т.д.)	40	По ГОСТ Р 52487
Для ремонтного окрашивания автомобилей	44	По ГОСТ Р 52487

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	Г20200131-003	от	31.01.2020	г.
--	---------------	----	------------	----

ГОСТ Р 51691-2008				
Раздел	Требования / испытания		Результаты / замечания	Заключение
5.6	Показатели потребительских свойств покрытий на основе эмалей, в зависимости от их назначения по ГОСТ 9825, соответствуют требованиям, приведенным в таблице 4		Требования выполняются	С
Таблица 4				
Группа эмалей	Обозначение группы	Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1. Атмосферостойкие	1	Срок службы в условиях эксплуатации: У1, ХЛ1, УХЛ1, год, не менее В1, О1, Т1, ОМ1, год, не менее	В зависимости от области применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее двух лет В зависимости от области применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее одного года	По ГОСТ 9.401 и 9.4 настоящего стандарта
2. Ограниченно атмосферостойкие	2	Срок службы в условиях эксплуатации: У2, У3, ХЛ2, ХЛ3, УХЛ3, год, не менее В2, В3, О2, Т2, Т3, ОМ2, ОМ3, год, не менее	В зависимости от области применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее двух лет В зависимости от области применения устанавливается по согласованию с потребителем, но не менее одного года	По ГОСТ 9.401 и 9.4 настоящего стандарта
3. Водостойкие	4	Стойкость к статическому воздействию воды или 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее	48	По ГОСТ 9.403, (метод А) и 9.5 настоящего стандарта
4. Масло-бензостойкие	6	Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтяных продуктов при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее	48	По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.6 настоящего стандарта
5. Химически стойкие	7	Стойкость к статическому воздействию растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее	24	По ГОСТ 9.403 (метод А) и 9.6 настоящего стандарта
6. Термостойкие	8	Стойкость к воздействию температуры не менее 150°С, в течение, ч, не менее	3	По 9.8 настоящего стандарта
7. Электроизоляционные	9	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м, не менее	1 · 10 ¹²	По ГОСТ 13526
8. Электропроводные	9	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м, не более	0,04	По ГОСТ 20214
5.9	Упаковка			
5.9.1	Упаковка эмалей - по ГОСТ 9980.3		Требования выполняются	С
5.10	Маркировка			
5.10.1	Маркировка эмалей - по ГОСТ 9980.4		Требования выполняются	С
5.10.2	Для эмалей, содержащих свинец в количествах, превышающих 0,5 %, выраженных как масса металла в общей массе материала, на этикетке указано: «Содержит свинец. Не может использоваться для окрашивания поверхностей, доступных детям»			НП

ВЫВОД: по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) продукции Материалы лакокрасочные: Эмаль ПФ-115 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51691-2008 Таблица 1 (показатели 2, 3), табл.2, табл. 4, пп. 5.9, 5.10